

Фальцовщики HP

Высокопроизводительная фальцовка в линию для принтеров HP PageWide XL



Полная интеграция в линию с принтером

- Управляйте фальцовщиком и стилями фальцовки с помощью ПО HP SmartStream, драйвера, сканера или сенсорного экрана принтера
- Надежная работа системы благодаря двусторонней связи между принтером и фальцовщиком
- Контроль и управление фальцовщиками HP с помощью передней панели принтера или ПО HP SmartStream; принтер останавливается при остановке фальцовщика

Высокая скорость

- Значительное повышение общей производительности благодаря рекордным линейным скоростям принтеров HP PageWide XL
- Быстрое выполнение заданий печати благодаря скорости фальцовки, достигающей 23 м в минуту
- Сортировка напечатанных заданий благодаря укладке до 150 блоков фальцовки размера A0¹

Универсальность

- Выберите решение фальцовки — HP F70, HP F60 или HP F40, — которое наилучшим образом подойдет для вашего рабочего места и объемов печати
- Фальцовщик HP F40 — компактное комплексное решение
- Эффективная фальцовка всех документов САПР с помощью либо predetermined, либо пользовательских программ фальцовки
- Выбор из множества стандартов фальцовки, включая DIN, AFNOR, ANSI и US

Подробнее на сайте

hp.com/go/pagewidexlsolutions

¹ Измерено для фальцовщика для HP PageWide XL.

Технические характеристики

Фальцовщик HP F70		Фальцовщик HP F60		Фальцовщик HP F40
Наличие устройства наклейки этикеток		с устройством наклейки этикеток или без устройства		с устройством наклейки этикеток
	Номер	K5H75A (без устройства наклейки этикеток) L3M58B (с устройством наклейки этикеток)		3JJ54A
Производительность	Скорость	До 12 листов A0/мин		До 8 листов A0/мин
Работа с бумагой	Подача бумаги	Автоматически или вручную		Автоматически
	Ширина бумаги	297–914 мм		297–914 мм
	Длина бумаги (фальцовка гармошкой)	До 6000 мм, неограниченная с комплектом обновления фальцовщика для HP PageWide XL для длинных листов		До 6000 мм
	Длина бумаги (поперечная фальцовка)	До 2500 мм		До 3000 мм
	Масса бумаги (фальцовка)	75–90 г/м²		от 60 до 110 г/м²
	Тип бумаги (фальцовка)	Обычная бумага, документная бумага		Обычная бумага, документная бумага
	Подача на выходе	Стандартная лента, укладка до 150 блоков фальцовки размера A0		Стандартная лента, укладка до 80 блоков фальцовки размера A0
	Приемный лоток на фальцовщике	До 10 страниц, размер до A0		Не поддерживается
	Фальцовка гармошкой	От 170 до 305 мм (с шагом 1 мм) Поля для брошюрования от 0 до 40 мм (с шагом 1 мм)		От 170 до 230 мм (с шагом 1 мм) Поля для брошюрования от 0 до 40 мм (с шагом 1 мм)
Фальцовка	Поперечная фальцовка	Зигзагообразная, длина панели от 210 до 310 мм		Зигзагообразная, длина панели от 250 до 320 мм
	Книжная фальцовка	216 x 279,4 мм		216 x 279,4 мм
	Программы фальцовки	DIN B 198 x 297 DIN B 210x297 DIN C 210x297 DIN B 210x305 DIN B 210x310	Только фальцовка гармошкой 9.0 DIN B 210 TAB / DIN B 198 TAB (Программы фальцовки доступны только при наличии устройства наклейки этикеток)	DIN B 198 x 297 DIN B 210x297 DIN C 210x297 DIN B 210x305 DIN B 210x310
		Только фальцовка гармошкой DIN A 190/20x297 DIN 185/25x297 INVERSE DIN 210x297 AFNOR 297x210 ANSI 8.5x11 ANSI 7.5+1x11 ARCH 9.0x12 Mailer 7.5x10	Только фальцовка гармошкой DIN A 190/20x297 DIN 185/25x297 INVERSE DIN 210x297 AFNOR 297x210 ANSI 8.5x11 ANSI 7.5+1x11 ARCH 9.0x12 Mailer 7.5x10	Только фальцовка гармошкой DIN A 190/20x297 DIN 185/25x297 ANSI 8.5x11 ANSI 7.5+1x11 ARCH 9.0x12 Mailer 7.5x10 Только фальцовка гармошкой 9.0
Размеры	Размеры с упаковкой	1850 x 1070 x 1420 мм		1850 x 1070 x 1315 мм
	Размеры с упаковкой (с устройством наклейки этикеток)	2180 x 1070 x 1420 мм		
	Размеры без упаковки	1800 x 1620 x 1220 мм		1779 x 851 x 931 мм
Масса	Размеры без упаковки (с устройством наклейки этикеток)	2100 x 1620 x 1220 мм		-
	Масса с упаковкой	365 кг		300 кг
	Масса с упаковкой (с устройством наклейки этикеток)	410 кг		-
Условия рабочей среды	Масса без упаковки	310 кг		247 кг
	Масса без упаковки (с устройством наклейки этикеток)	360 кг		-
	Рабочая температура	От 10 до 40 °C		От 15 до 35 °C
Акустические данные ²	Рекомендуемая температура	От 15 до 35 °C		От 15 до 35 °C
	Рабочая влажность	20–80 % отн. вл. в зависимости от типа носителя		20–80 % отн. вл. в зависимости от типа носителя
	Акустическое давление	63 дБ (A) (при печати); 35 дБ (A) (в режиме ожидания); <25 дБ (A) (в спящем режиме)		58 дБ (A) (при печати); 32 дБ (A) (в режиме ожидания)
Питание	Акустическая мощность	8 В (A) (при печати); 5,1 В (A) (в режиме ожидания); <4,2 В (A) (в спящем режиме)		7,7 В (A) (при печати); 5,1 В (A) (в режиме ожидания)
	Требования к электропитанию	300 Вт (станд.)		250 Вт
	Требования	Входное напряжение (диапазоны автоматической настройки) 100–120/200–240 ±10 % В пер. тока, 50/60 ±3 Гц, 10/5 A		100–120/200–240 В
Сертификация	Безопасность	Соответствует IEC 60950-1+A1+A2; США и Канада; ЕС (соответствует LVD и EN 60950-1); Россия, Беларусь и Казахстан (EAC)		Соответствует IEC 60950-1+A1+A2; США и Канада; ЕС (соответствует LVD и EN 60950-1); Россия, Беларусь и Казахстан (EAC)
	Электромагнитные стандарты	Совместимость с требованиями класса A, в том числе: США (правила FCC), Канада (ICES), ЕС (директива по EMC), Австралия и Новая Зеландия (RCM), Япония (VCCI), Корея (KC)		Совместимость с требованиями класса A, в том числе: США (правила FCC), Канада (ICES), ЕС (директива по EMC), Австралия и Новая Зеландия (RCM), Япония (VCCI), Корея (KC)
	Экологические стандарты	Маркировка CE (включая RoHS, WEEE, REACH)		Маркировка CE (включая RoHS, WEEE, REACH)
Заказ	Дополнительно	MOV04A Комплект обновления фальцовщика для HP PageWide XL для длинных листов 3JJ55A Рулон для устройства наклейки этикеток для HP PageWide XL		MOV04A Комплект обновления фальцовщика для HP PageWide XL для длинных листов 3JJ55A Рулон для устройства наклейки этикеток для HP PageWide XL
	Поддерживаемые принтеры	Принтер HP PageWide XL 8000 Принтеры серии HP PageWide XL 5000/5100		Принтеры серии HP PageWide XL 5000/5100
	С комплектом обновления 1AT07B	Принтеры серии HP PageWide XL 4000/4100/4500/4600		Принтеры серии HP PageWide XL 4000/4100/4500/4600
Гарантия		90 дней		90 дней

² Акустические данные приведены для фальцовщика с принтером HP PageWide XL 8000.

