НАСТРОЙТЕ ВАШЕ МФУ С ПОМОЩЬЮ РАЗНООБРАЗНЫХ ОПЦИЙ

Конфигурация и опции

Опции

Опции вывода бумаги

Внутренний финишер (SL-FIN501L) или Разделитель заданий (SL-JSP500S)

Модуль перфорации для внутреннего финишера (SL-HPU501T, SL-HPU501F, SL-HPU501S)

Скрепки (SCX-STP000 (50 листов))

Подача бумаги

Тумба (SL-DSK502T)

или

Двухкассетный податчик (SL-PFP502D)

Модули

- Модуль Wi-Fi/NFC (SL-NWE001X)

- Модуль факса (CLX-FAX160)
- FDI модуль (CLX-KIT10F)

- Жесткий диск (SL-HDK471)

* Устройство SL-FIN501L является совместимым только с K3300

GENUINE
SAMSUNG SUPPLIES

Реальная экономия.
Сертифицированная экологичность.
Всегда создавайте правильное впечатление с помощью оригинального тонера Samsung.

TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com
ID 1111208977

Для получения более подробной информации об оригинальном тонере Samsung посетите сайт http://www8.hp.com/us/en/products/samsung-oas/index.html

SAMSUNG

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Сведения, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

AirPrint является торговой маркой компании Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах. Android и Google Cloud Print являются торговыми марками компании Google Inc. Samsung Cloud Print является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой компаний Samsung Electronics Co., Ltd. Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми марками компании Microsoft Corporation в США и/или других странах.

Mopria®, логотип Mopria® и логотип Mopria® Alliance являются зарегистрированными торговыми марками и знаками обслуживания компании Mopria Alliance, Inc. в США и других странах.

Самсунг Электроникс Рус Компани

2016. 07.

SAMSUNG

multiXpress

МФУ
Серии K3300

3 ГОДА ГАРАНТИИ

Высокая производительность и экономичность, которые вам необходимы.
Надежность, которой можно доверять.

SMART PRINTING.
BUSINESS INNOVATION.

ПОЧУВСТВУЙТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДОБНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ

Обзор

Серия K3300 многофункциональных монохромных принтеров (МФУ) формата A3 от Samsung обеспечивает исключительную эффективность бизнеса, надежность и экономию для малых и средних предприятий. Быстрый двухъядерный процессор мощностью 1 ГГц, высокая скорость сканирования и превосходное качество графики сделают вашу работу всегда успешной. Емкостный 7-дюймовый сенсорный дисплей и технология NFC Pro делают печать эффективнее и проще как при нахождении в офисе, так и вне его. Устройство имеет отличные показатели безопасности и один из лучших в отрасли показатель максимального месячного объема печати, а также производительность серии MultiXpress MX4 но с более низкими затратами.

Серия K3300 предлагает идеальную бизнес-модель для дилеров. Технология NFC Pro позволяет эффективно поддерживать бизнес ваших клиентов благодаря возможности мобильной печатать из любой точки мира с личных устройств (BYOD). Вы также сможете быстро реагировать на запросы по обслуживанию клиентов с помощью диагностической системы для принтеров (SPDS), помогающей обеспечить надежное функционирование устройства. Наиболее важным преимуществом является совместимость запасных частей для модели K3300 с устройствами серии K4350, что помогает снизить затраты на управление и техническое обслуживание.

Ключевые преимущества

Повышение производительности путем быстрой, высококачественной печати и сканирования

- Увеличенная скорость печати благодаря мощному процессору
- Технология Samsung, дающая более качественный, четкий результат
- Превосходный показатель максимального месячного объема печати

Удобное управление устройством с помощью высокочувствительного емкостного сенсорного дисплея

- Возможность отправки на печать из любого места и совместного использования
- Печать одним касанием с помощью технологии NFC
- Простой пользовательский интерфейс

Меньше проблем, связанных с безопасностью, эксплуатационными расходами и другими факторами

- Меньше проблем, связанных с поломками, безопастностью и простоями
- Сокращение эксплуатационных расходов в результате использования общих компонентов
- Снижение затрат благодаря высокой долговечности

Функция NFC Pro доступна с **опцией Wi-Fi/NFC**

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И БЫСТРАЯ, ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПЕЧАТЬ И СКАНИРОВАНИЕ

Увеличенная скорость печати благодаря мощному процессору

Двухъядерный процессор мощностью 1 ГГц и память 1,5 Гб гарантируют более быструю печать, сканирование и повышение производительности.

CPU

Двухъядерный процессор 1 ГГц
Высокая скорость печати
До 30 страниц в минуту

Технология Samsung, дающая более качественный, четкий результат

Уникальная технология чистой печати (ReCP) от Samsung улучшает качество и яркость печати с помощью автоматического увеличения резкости как графики, так и текста.

ReCP

Превосходный показатель максимального месячного объема печати

Помимо одного из лучших в своем классе показателя максимального месячного объема печати (80 000 страниц), Samsung K3300 сочетает в себе низкие расходы на обслуживание и хорошую производительность.

До
80 000
страниц

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ С ПОМОЩЬЮ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЕМКОСТНОГО СЕНСОРНОГО ДИСПЛЕЯ

Возможность отправки на печать из любого места и совместного использования

Вы можете печатать документы, находясь в любом месте, с возможностью их совместного использования. Возможность хранения и совместного использования с помощью облачных технологий без ПК или драйвера принтера представлена в форме удобных мобильных решений для печати, таких как Google Cloud Print™, AirPrint™ и Mopria®.

Печать одним касанием с помощью технологии NFC

Благодаря передовой технологии NFC осуществить печать, сканирование или отправку факса теперь можно с любых мобильных устройств с соответствующей поддержкой. Опция с функцией NFC Pro позволяет выполнять аутентификацию пользователей с помощью мобильного устройства.

Простой пользовательский интерфейс

Использование принтера никогда еще не было проще — 7-дюймовый емкостный сенсорный дисплей позволяет осуществлять интуитивное управление, как с экрана смартфона.

МЕНЬШЕ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ РАСХОДАМИ И ДРУГИМИ ФАКТОРАМИ

Меньше проблем, связанных с поломками, безопастностью и простоями

Серия Samsung K3300 предлагает одну из лучших в отрасли систему контроля пользователем и доступа к документам и сети на уровне безопасности предприятия. Она поддерживает функции аутентификации, защиты отправки на печать, сетевой безопасности, протоколизации и защиты жесткого диска, позволяя администраторам настраивать функции управления с панели и доступ к параметрам печати.

Аутентификация | Контроль допуска | Защита работы | Сетевая безопасность/ протокол | Защита жесткого диска

Сокращение эксплуатационных расходов в результате использования общих компонентов



Экономичность устройств данной серии обусловлена взаимозаменяемостью компонентов и опций в рамках серии K4350. Указанные опции включают внутренний финишер, комплект для перфорации, факс, двухлотковый податчик, подставку, комплект Wi-Fi/NFC, лоток и ролик.

Снижение затрат благодаря высокой долговечности

Один из лучших в своем классе показатель максимального месячного объема печати означает высокую долговечность, снижение затрат и свободу от работы, которая в основном заключается в замене картриджей.

До 80 000
максимальный месячный объем печати

* Расчетная емкости при 6% запечатывании

МФУ SAMSUNG multiXpress3

K3300 серии

Характеристики

Общие характеристики	K3300
Стандартные функции	Печать, копирование, сканирование
Процессор	1 ГГц (двухъядерный)
Панель управления	7" цветной сенсорный дисплей
Память (стандартно)	1,5 ГБ
Память (максимально)	1,5 ГБ
Жесткий диск	опционально, 320 ГБ (доступно пользователю: 300 ГБ)
Интерфейс (стандартно)	USB, USB Host x 3, Ethernet 10/100/1000 Base TX
Интерфейс (опционально)	IEEE 802.11 b/g/n (NFC активного типа)
Время прогрева (с момента включения)	25 с
Время прогрева (из режима сна)	23 с
Требования к электросети	220–240 В, 50/60 Гц
потребляемой мощности	590 Вт (Печать), 590 Вт (Копирование), 100 Вт (Готовность), 1,5 Вт (Сон), 2,107 кВтⓤч (TEC)
Уровень шума	Менее 51 дБА (Печать), менее 55 дБА (Копирование), менее 30 дБА (Готовность)
Размеры (ШхГхВ)	566 x 620 x 820 мм
Вес (устройство/устройство с картриджами)	Устройство: 59 кг Устройство с картриджами: 60,20 кг
Максимальная нагрузка в месяц	80 000 стр.
Рекомендуемая нагрузка в месяц	5 000–10 000 стр.
Безопасность	SSL/TLS, IPv6, IPSec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Protocol&Port Management, IP/MAC Filtering, HDD Encryption, Common Criteria Certification (ISO 15408), Audit Log, Acess Control
Поддержка операционных систем	Windows: XP (32/64 bit), 2003 Server (32/64 bit), Vista (32/64 bit), 2008 Server (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), 2008 Server R2 (64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows 10 (32/64 bit) Linux: RedHat Enterprise Linux 5, 6, Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, OpenSuSE 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, Ubuntu 10.04, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Debian 6, 7, Mint 13, 14, 15, 16 Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC) Mac: OS 10.5–10.11
Сетевые протоколы	TCP/IPv4, IPv6, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, DDNS, WINS, Standard TCP/IP, LPR/LPD, IPP, ThinPrint, Google Cloud Print, AirPrint, WSD print, FTP print, HTTP, SNMP (v1/2c/3), Telnet, SLP, Bonjour, UPnP (SSDP), WSD Discovery, SMTP, FTP, LDAP, SMB, Kerberos

Печать	K3300
Скорость (моно)	30 стр./мин для A4/Letter
Время выхода первого отпечатка (моно)	8,0 с
Разрешение	1 200 x 1 200 тчк/дюйм (с уменьшенной скоростью)
Языки управления печатью	PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7
Двусторонняя печать	Встроенная
Поддержка прямой печати	JPEG, PDF, PRN, TIFF, XPS
Функции печати	WSD печать, пробная печать, защищенная печать, печать буклетов, N-up копирование, печать титульного листа, штрихкод, экорежим, пропуск пустых стр., печать плакатов, водяные знаки, настройка приоритета лотка, автоматическое переключение лотков, защита лотка, прямая печать с USB, безопасная печать PDF
Мобильная печать	Apple AirPrint, Mopria-certified, Google Cloud Print, Samsung Cloud Print, PrinterOn Cloud Print, Samsung Mobile Print, Samsung Print Plugin

Копирование	K3300
Скорость (моно)	До 30 копий/мин для A4/Letter
Время выхода первой копии (моно)	5,5 с
Разрешение	до 600 x 600 тчк/дюйм
Масштабирование	25–400 %
Количество копий	9 999 стр.
Двустороннее копирование	Встроенное
Функции копирования	Копирование удостоверений, N-up копирование, буклеты, автоподгонка, копирование книги, водяные знаки, штамп, создание задания, стирание краев, сдвиг изображения, корректировка изображения, корректировка фона, Program Ahead

Сканирование	K3300
Скорость сканирования (моно)	45 изобр./мин (300 тчк/дюйм)
Скорость сканирования (цвет)	45 изобр./мин (300 тчк/дюйм)
Совместимость	Windows: TWAIN Mac: TWAIN, ICDM Linux: SANE
Метод	Цветной CCD
Формат файлов	PDF, компактный PDF, защищенный PDF, PDF/A, TIFF, JPEG
Разрешение (оптическое)	до 600 x 600 тчк/дюйм
Разрешение (улучшенное)	до 4 800 x 4 800 тчк/дюйм
Передача отсканированного изображения	Эл. почта, FTP, SMB, USB, WSD, PC, Samsung Cloud
Плотность сканируемого документа	42–163 г/м²

Работа с бумагой	K3300
Емкость входных лотков (кассета)	520 листов x 2 кассеты
Емкость входных лотков (многоцелевой лоток)	100 листов
Емкость входных лотков (максимально)	2 180 листов (1 140 листов стандарт + дополнительный двухкассетный податчик на 1 040 листов)
Тип носителя (кассета)	Обычная, тонкая, плотная, очень плотная, сверхплотная, хлопковая, цветная, препринт, переработанная, ценные бумаги, архивная, фирменный бланк, перфорированная, тонкий картон, тонкая глянцевая
Тип носителя (многоцелевой лоток)	Обычная, тонкая, плотная, очень плотная, хлопковая, цветная, препринт, переработанная, высокосортная, архивная, фирменный бланк, перфорированная, тонкий картон, тонкая глянцевая, конверты, этикетки
Формат материалов для печати (кассета)	Кассета 1: B4, A4, B5(JIS), B5(ISO), A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Oficio, Folio, 16K, пользовательский (148,5 x 210 мм — 297 x 354 мм) Кассета 2: A3, B4, A4, B5(JIS), B5(ISO), A5, Ledger, Legal, Letter, Executive, Statement, Oficio, Folio, 8K, 16K, пользовательский (148,5 x 210 мм — 297 x 432 мм)
Формат материалов для печати (многоцелевой лоток)	A3, B4, A4, B5(JIS), B5(ISO), A5, A6, Ledger, Legal, Letter, Executive, Statement, Oficio, Folio, 8K, 16K, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C4, Envelope C5, Envelope C6, Envelope No. 10, Envelope No. 9, Post Card 4 x 6, пользовательский (98 x 148 мм — 297 x 432 мм)
Плотность материалов для печати (кассета)	60–220 г/м²
Плотность материалов для печати (многоцелевой лоток)	60–176 г/м²
Тип автоподатчика	Реверсивный автоподатчик документов (RADF)
Емкость автоподатчика документов	100 листов
Емкость выходного лотка	500 листов

Расходные материалы	K3300
Тонер (черный)	MLT-D704S (25 000 стр.) *6 % запечатывания стр.

Опции

Двухкассетный податчик	SL-PFP502D
Емкость	1 040 листов
Формат материалов для печати	A3, B4, A4, B5(JIS), B5(ISO), A5, Ledger, Legal, Letter, Executive, Statement, 8K, 16K, Oficio, Folio, пользовательский (148,5 x 210 мм — 297 x 432 мм)
Тип носителя	Обычная, тонкая, высокосортная, перфорированная, препринт, переработанная, тонкий картон, фирменный бланк, плотная, хлопковая, цветная, архивная, тонкая глянцевая, очень плотная, сверхплотная
Плотность материалов для печати	60–220 г/м²
Индикация	Индикатор установки оборудования, индикатор закончившейся в лотке бумаги, индикатор малого количества бумаги, индикатор размера бумаги, индикатор открытия крышки
Размеры (ШхГхВ)	566 x 610 x 265 мм
Вес	20 кг

Тумба	SL-DSK502T
Размеры (ШхГхВ)	566 x 610 x 265 мм
Вес	15 кг

Внутренний финишер	SL-FIN501L
Емкость	550 листов (основной лоток на 500 листов, верхний лоток на 50 листов)
Индикация	Замятие бумаги, датчик лотка, степлер, открытие крышки
Формат материалов для печати	Основной лоток: 148 x 140 мм — 320 x 1 200 мм Верхний лоток: 98 x 140 мм — 297 x 1 200 мм
Тип носителя	Основной лоток: Обычная, тонкая, плотная, очень плотная, сверхплотная 1, сверхплотная 2, хлопковая, цветная, препринт, переработанная, высокосортная, архивная, фирменный бланк, перфорированная, тонкий картон, плотный картон, очень плотный картон, тонкая глянцевая, очень плотная глянцевая, плотный конверт, прозрачная пленка, этикетки Обычная, тонкая, плотная, очень плотная, сверхплотная 1, сверхплотная 2, сверхплотная 3, сверхплотная 4, хлопковая, цветная, препринт, переработанная, высокосортная, архивная, фирменный бланк, перфорированная, тонкий картон, плотный картон, очень плотный картон, тонкая глянцевая, плотная глянцевая, конверт
Плотность материалов для печати	Основной лоток: 52–256 г/м² Верхний лоток: 52–325 г/м²
Количество лотков	2 (основной/верхний лоток)
Размеры (ШхГхВ)	458 x 491 x 173 мм (18 x 19,3 x 6,8")
Вес	15,0 кг (33,1 фунт.)
Финишная обработка	— Верхний лоток: укладка в стопку — Основной лоток: укладка в стопку, офсет, степлирование
Вместимость	— Верхний лоток: 50 листов — Основной лоток: 500 листов (офсет, Укладка в стопку), 50 листов x 5 комплектов (офсет, степлирование)

* SL-FIN501L совместим только с K3300.
* К поддерживаемым диапазонам технических характеристик бумаги относятся все поддерживаемые диапазоны данной опции, но фактические диапазоны технических характеристик бумаги могут варьироваться в зависимости от устройства, на котором настроена данная опция.

Модуль факса	CLX-FAX160
Тип	Модуль факса
Совместимость	ITU-T G3, Super G3
Скорость модема	33,6 кбит/с
Память	Жесткий диск
Разрешение	до 600 x 600 тчк/дюйм (моно)
Автонабор	Да
Функции факса	Автодозвон, автоматический определитель номера, безопасный прием, переадресация на факс/электронную почту/SMB/FTP, создание заданий и т.д.