



Игровой монитор HP X27i 2K

Всесторонняя победа

Игровой монитор HP X27i с разрешением 2K — твой ключ к победе. Частота обновления 144 Гц¹ и технология AMD FreeSync™² обеспечивают плавные и четкие визуальные эффекты даже в самые динамичные моменты. Экран с технологией IPS и разрешением 2K³ отличается поразительной четкостью отображения даже мельчайших деталей.



Утоли свою жажду скорости

Отсутствие разрывов и размытости изображения благодаря частоте обновления 144 Гц и времени отклика 4 мс¹.

Плавный геймплей

Монитор HP X27i с технологией AMD® Radeon FreeSync™², доступной на видеокартах AMD, обеспечивает плавный игровой процесс без искажений практически при любой частоте кадров.

Кристально чистое изображение для динамичных игр

Высококачественная IPS-матрица и разрешение 2K³ позволяют полностью погрузиться в игру.

¹ Все характеристики производительности являются стандартными показателями, указанными производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.

² Технология FreeSync™ доступна только при подключении монитора к разъему DisplayPort. FreeSync — это технология AMD®, предназначенная для мониторов, которая синхронизирует частоту обновления экрана с частотой кадров графического адаптера, что позволяет устранить дрожание и прерывание изображения при просмотре видео или в процессе игры. Требуются графические адаптеры AMD Radeon и (или) мониторы с поддержкой технологии DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync, совместимые с гибридным процессором AMD серии A. Для поддержки технологии FreeSync через интерфейс HDMI требуется драйвер AMD Crimson версии 15.11 (или новее). Частота обновления зависит от монитора. Дополнительные сведения см. по адресу www.amd.com/freesync.

³ Для просмотра изображений с разрешением 2K необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.

Игровой монитор HP X27i 2K



Размер дисплея	68,6 см (27")
Соотношение сторон	16:9
Тип дисплея	Технология IPS
шаг пикселя	0,233 мм
Horizontal viewing angle	178° по горизонтали; 178° по вертикали
Tilt	угол поворота: ±360°; угол наклона: от -4 до +20°
Диапазон регулировки высоты	131,4 мм
Время отклика	4 мс (серый-серый) ¹
Яркость	350 кд/м² ¹
Контрастность	1000:1 статическая ¹
Цвет продукта	Черный
Разрешение (максимальное)	QHD (2560 x 1440 @ 144 Hz)
Поддерживаемые разрешения	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Частота развертки (по горизонтали)	До 223 кГц
Частота развертки (по вертикали)	До 144 Гц
Характеристики монитора	Антибликовое покрытие; выбор языка; светодиодная подсветка; экранные элементы управления; вертикальная/горизонтальная ориентация; автоматическая настройка
Тип входного сигнала	1 разъем DisplayPort™ 1.2; 1 разъем HDMI 2.0
Возможности защиты на физическом уровне	Замок безопасности ²
Условия эксплуатации	Экранное стекло без содержания мышьяка; светодиодная подсветка без использования ртути
Энергоэффективность	Класс энергоэффективности: A; Энергопотребление во включенном состоянии: 28 Вт; Ежегодное энергопотребление: 41 кВт·ч; в режиме ожидания: 0,32 Вт; Энергопотребление (во включенном состоянии): 28 Вт; Энергопотребление (в выключенном состоянии): 0,24 Вт
Органы управления экраном	Яркость; управление цветом; контрастность; выход; управление изображением; информация; язык; управление; управление питанием; управление источником; управление меню
Внешние порты ввода-вывода	1 analog audio-out; 1 DisplayPort™ 1.2-out
Аудиопорт	1 Headphone Out Combo Jack
Габариты устройства	61,12 x 5,81 x 37,96 см Без подставки. 61,12 x 21,64 x 51,12 cm With stand Упаковка: 70,2 x 19 x 46,3 см
Вес	7,35 кг; Упаковка: 9,3 кг
Диапазон температур при эксплуатации	5 – 35°C
Диапазон температур при эксплуатации	41—95 °F
Влажность при эксплуатации	от 20 до 80% без конденсации
Сертификаты и соответствие требованиям	MEPS (Австралия и Новая Зеландия); BIS; CB; CE; ICES; ISO 9241-307; KC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; TUV-S; MEPS (Вьетнам); WEEE; маркировка энергоэффективности (ЮАР); маркировка энергоэффективности (Мексика)
Блок питания	Напряжение на входе: 100–240 В переменного тока
Гарантия	Ограниченная гарантия сроком на 1 год
Комплект поставки	Кабель питания переменного тока; документация; кабель HDMI; гарантийный талон
Кронштейн VESA	100 мм
Код продукта	8GC08AA
информация для заказа	194441205541

¹ Все эксплуатационные показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам производителей компонентов для продукции HP. Фактические показатели могут отличаться от указанных.

² Замок приобретается отдельно.