

Монитор HP 27q



Полное погружение в происходящее на экране

От казуальных игр до потоковых трансляций новейших развлечений — этот яркий экран с разрешением QHD и диагональю 27" позволяет вдохнуть жизнь в ваш контент. А яркие цвета и реалистичное изображение гарантируют вам массу впечатлений при просмотре.



Яркие цвета. Потрясающее изображение.

Невероятно четкое и реалистичное изображение с высочайшим уровнем детализации. Экран QHD(1) с разрешением в два раза выше стандартного формата Full HD обеспечивает ослепительные визуальные эффекты.

Современные возможности подключения

Удобное подключение ко всем устройствам с помощью портов HDMI, DVI и DisplayPort.

Высокое качество изображения при любых условиях

Оцените высокую четкость динамичных сцен без размытости и задержек благодаря времени отклика 2 мс (4). А яркость 350 нит позволяет просматривать контент даже при ярком освещении.

¹ Для просмотра изображений с разрешением Quad HD (QHD) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.

⁴ Все показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам, которые предоставляются производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.

Монитор HP 27q

Особенности

Дисплей Quad HD

Потрясающее изображение и невероятно четкие детали благодаря разрешению 3,7 миллиона пикселей. Разрешение 2560 x 1440 позволяет взглянуть на привычные развлечения совершенно по-новому(1).

Панель TN

Благодаря панели TN с минимальным временем отклика пикселей вы сможете по-новому насладиться фильмами и играми.

Дисплей с ультратонкими рамками

Рамка вокруг дисплея почти незаметна, что обеспечивает невероятно широкий угол обзора и позволяет беспрепятственно объединять несколько мониторов в один большой экран.

Современный дизайн

Благодаря изящному дизайну этот стильный монитор отлично дополняет новейшие устройства и прекрасно смотрится в современном интерьере.

Антибликовое покрытие

Не отказывайтесь от возможности погреться на солнышке, взяв ноутбук с собой. Благодаря антибликовому неотражающему покрытию экран не будет сильно засвечен.

Время отклика 2 мс с функцией Overdrive

Устраняет размытость изображения для обеспечения четкого и плавного игрового процесса, независимо от того, что происходит на экране.

Low Blue Light

Режим Low Blue Light меняет цвета монитора на более теплые и устанавливает более естественные оттенки белого, снижая нагрузку на глаза.

Монитор HP 27q



Размер дисплея	68,47 см (27")
Соотношение сторон	16:9
Тип дисплея	Матрица TN со светодиодной подсветкой
шаг пикселя	0,233 мм ¹
Время отклика	2 мс (серый-серый) ¹
Яркость	350 кд/м ² ¹
Контрастность	1000:1 статическая; 10 000 000:1 динамическая ¹
угол обзора	160° по вертикали; 170° по горизонтали
Цвет продукта	Черная лицевая панель и серебристая подставка
Разрешение	QHD (2560 x 1440 при 60 Гц)
Поддерживаемые разрешения	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 640 x 480; 800 x 600
Частота развертки (по горизонтали)	До 90 кГц
Частота развертки (по вертикали)	До 76 Гц
Характеристики монитора	Антибликовое покрытие; выбор языка; светодиодная подсветка; экранные элементы управления; технология Plug-and-Play; поддержка пользовательских настроек
Тип входного сигнала	1 разъем DisplayPort™ 1.2; 1 разъем DVI-D; 1 разъем HDMI 1.4 (с поддержкой HDCP)
Возможности защиты на физическом уровне	Замок безопасности ²
Угол поворота дисплея	Наклон: от -5 до +20°
Условия эксплуатации	Экранное стекло без содержания мышьяка; светодиодная подсветка без использования ртути
Энергоэффективность	Класс энергоэффективности: A; Энергопотребление во включенном состоянии: 26 Вт; Ежегодное энергопотребление: 38 кВт·ч; в режиме ожидания: 0,35 Вт; Энергопотребление (во включенном состоянии): 26 Вт; Энергопотребление (в выключенном состоянии): 0,21 Вт
Органы управления экраном	Управление цветом; выход; управление изображением; информация; источник входного сигнала; язык; ОК; питание
Габариты устройства	
Вес	4,3 кг 4,3 кг
Диапазон температур при эксплуатации	5 – 35°C
Диапазон температур при эксплуатации	41—95 °F
Влажность при эксплуатации	от 20 до 80% без конденсации
Сертификаты и соответствие требованиям	MEPS (Австралия и Новая Зеландия); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; ErP; E-standby; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; сертификация Microsoft WHQL (для Windows 10, Windows 8.1 и Windows 7); REACH; SmartWay Transport Partnership (Северная Америка); TUV LBL; TUV/Ergo; TUV/GS; TUV-S; VCCI; MEPS (Вьетнам); WEEE; RoHS (EC)
Блок питания	Напряжение на входе: 100–240 В переменного тока
Гарантия	Ограниченная гарантия сроком на 1 год
Комплект поставки	Кабель питания переменного тока; документация; кабель HDMI; гарантийный талон; плакат с инструкциями по настройке
Кронштейн VESA	100 мм
Код продукта	3FV90AA
информация для заказа	3FV90AA#ABB:192018681880; 3FV90AA#A2N: 192018681965; 3FV90AA#ABT: 192018681927; 3FV90AA#ABU: 192018681897; 3FV90AA#ABV: 192018681941; 3FV90AA#ABY: 192018681910; 3FV90AA#ACQ: 192018681934; 3FV90AA#UUG: 192018681958; 3FV90AA#UUZ:192018681903

¹ Все эксплуатационные показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам производителей компонентов для продукции HP. Фактические показатели могут отличаться от указанных.

² Замок приобретается отдельно.