

# Монитор HP 27mq



## Превосходный дизайн. Высокая производительность

Большой экран с диагональю 27 дюймов этого стильного, регулируемого по высоте монитора HP отличается сверхшироким углом обзора (до 178°), высокой детализацией и яркими цветами. Этот сверхтонкий монитор по доступной цене с практически безрамочным экраном с разрешением Quad HD<sup>1</sup> оснащен всеми необходимыми разъемами для простого подключения ноутбука или настольного ПК.



### Больше экран, меньше корпус

Освободите место на рабочем столе с этим регулируемым по высоте сверхтонким монитором с узкими рамками.

### Великолепное качество изображения

Точная детализация, насыщенные цвета и сверхширокий угол обзора 178° на экране с разрешением Quad HD<sup>1</sup>.

### Удобство подключения

Удобное подключение устройств с помощью портов HDMI и VGA.

<sup>1</sup> Для просмотра изображений с разрешением Quad HD (QHD) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.

## Монитор HP 27mq



Размер дисплея	68,58 см (27 дюймов)
Соотношение сторон	16:9 <sup>1</sup>
Тип дисплея	IPS
шаг пикселя	0,233 мм
Угол обзора по горизонтали	178° по горизонтали; 178° по вертикали
Угол наклона	Поворот: ±360°; наклон: от -5 до +23°; изменение ориентации: 90°
Диапазон регулировки высоты	100 мм
Время отклика	5 мс (серый-серый) <sup>1</sup>
Яркость	300 кд/м <sup>2</sup> <sup>1</sup>
Контрастность	1000:1 статическая; 10 000 000:1 динамическая <sup>1</sup>
Поддерживаемые разрешения	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 2560 x 1400
Частота развертки (по горизонтали)	До 80 Гц
Частота развертки (по вертикали)	До 60 Гц
Характеристики монитора	Антибликовое покрытие; выбор языка; светодиодная подсветка; экранные элементы управления; вертикальная/горизонтальная ориентация; технология Plug-and-Play; регулировка высоты; режим Low Blue Light
Тип входного сигнала	1 разъем HDMI 1.4 (с поддержкой HDCP); 1 разъем VGA
Возможности защиты на физическом уровне	Замок безопасности <sup>3</sup>
Условия эксплуатации	Стекло экрана не содержит мышьяка; низкое содержание галогенов; лампы подсветки не содержат ртути <sup>2</sup>
Органы управления экраном	Яркость; управление цветом; контрастность; выход; управление изображением; информация; язык; управление; управление питанием; управление источником; управление меню
Габариты устройства	61,42 x 5,05 x 36,79 см Без подставки. 61,42 x 21,16 x 50,49 см С подставкой Упаковка: 70,5 x 23,4 x 47,8 см 24,18 x 1,984 x 14,48 in Without stand. 24,18 x 8,33 x 19,88 in С подставкой Упаковка: 27,75 x 9,21 x 18,81 in
Вес	6,84 кг; Упаковка: 9,27 кг 15,08 lb; Упаковка: 20,44 lb
Диапазон температур при эксплуатации	5 – 35°C
Диапазон температур при эксплуатации	41 to 95°F
Влажность при эксплуатации	Влажность 20–80%
Сертификаты и соответствие требованиям	BSMI; CB; CCC; CEL
Блок питания	Напряжение на входе: 100–240 В переменного тока
Гарантия	Ограниченная гарантия сроком на 1 год
Комплект поставки	Кабель питания переменного тока; документация; кабель HDMI
Кронштейн VESA	Крепление VESA 100 x 100 мм
Код продукта	1F2J9AA
информация для заказа	195122299293

<sup>1</sup> Все эксплуатационные показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам производителей компонентов для продукции HP. Фактические показатели могут отличаться от указанных.

<sup>2</sup> Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.

<sup>3</sup> Замок продается отдельно.