Монитор HP 27f 27" 4K



Творите с потрясающей четкостью 4К

Великолепный монитор с разрешением $4K^1$, который позволяет транслировать, развлекаться и творить с реалистичным качеством изображения. 8 миллионов пикселей позволяют увидеть все, что вы можете себе представить. Широкий диапазон регулировок позволяет выбрать оптимальное положение, а точная цветопередача и плавное изображение обеспечивают максимальное удовольствие от просмотра.



Превосходное разрешение 4К

Раскройте все возможности своего контента со сверхвысокой четкостью благодаря потрясающему разрешению 4К и встроенной панели IPS, которая отличается точной цветопередачей, отсутствием искажений и широчайшими углами обзора 2 . Транслируйте, играйте и творите на экране с разрешением 8 миллионов пикселей.

Создан для вашего контента

Регулируемый по высоте монитор с изменяемым углом наклона позволяет выбрать оптимальное положение для наилучшего обзора, его узкие рамки обеспечивают максимальную видимую область экрана, а великолепный дизайн отлично дополняет ваши развлечения.

Просмотр без помех

Наслаждайтесь своими развлечениями без размытия и разрывов изображения. Благодаря технологии AMD $FreeSync^3$ ваш контент будет всегда отображаться плавно и без искажений.

¹ Для просмотра изображений с разрешением 4К необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
2 Для достижения максимальной производительности требуется разъем HDMI 2.0 или DisplayPort 1.2. Кабель HDMI входит в комплект, кабель DisplayPort приобретается отдельно.
3 Технология FreeSync™ доступна только при подключении монитора к разъему DisplayPort или HDMI. FreeSync — это технология AMD®, предназначенная для мониторов Full HD и QHD, которая синхронизирует частоту обновления экрана с частотой кадров графического адаптера, что позволяет устранить дрожание и прерывание изображения при просмотре видео или в процессе игры. Требуются графические адаптеры AMD Radeon и (или) мониторы с поддержкой технологии DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync, совместимые с гибридным процессором AMD серии А. Для поддержки технологии FreeSync через интерфейс HDMI требуется драйвер AMD Crimson версии 15.11 (или новее). Частота обновления зависит от монитора. Дополнительные сведения см. по адресу www.amd.com/freesync

Монитор HP 27f 27" 4K

Особенности

Подставка с возможностью регулировки по высоте

Конструкция с газовым поршнем позволяет легко и точно настроить высоту монитора в пределах 100 мм, чтобы он находился в оптимальном положении для любого пользователя.

Дисплей с ультратонкими рамками

Рамка вокруг дисплея почти незаметна, что обеспечивает невероятно широкий угол обзора и позволяет беспрепятственно объединять несколько мониторов в один большой экран.

Сделайте шаг навстречу большим возможностям

Изображение на экране монитора HP IPS отлично видно практически из любой точки комнаты. Технология IPS обеспечивает высокую четкость и качество изображения, а также сверхширокий угол обзора. Благодаря ультратонким рамкам монитор напоминает экраны планшетов или мобильных устройств.

Технология AMD® FreeSync™

Оцените преимущества плавного игрового процесса с высокой скоростью реакции. Технология AMD® FreeSync™ синхронизирует частоту обновления экрана с параметрами графического адаптера, позволяя навсегда забыть о дрожании экрана, задержках ввода и разрывах изображения.

⁴ Для просмотра изображений Full HD необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате. 5 Технология FreeSync™ доступна только при подключении монитора к разъему DisplayPort или HDMI. FreeSync — это технология AMD®, предназначенная для мониторов Full HD и QHD, которая синхронизирует частоту обновления экрана с частотой кадров графического адаптера. что позволяет устранить дрожание и прерывание изображения при просмотре видео или в процессе игры. Требуются графические адаптеры AMD Radeon и (или) мониторы с поддержкой технологии DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync, совместимые с гибридным процессором AMD серии А. Для поддержки технологии FreeSync через интерфейс HDMI требуется драйвер AMD Crimson версии 15.11 (или новее). Частота обновления зависит от монитора. Дополнительные сведения см. по адресу www.amd.com/freesync

Монитор HP 27f 27" 4K







Размер дисплея	27"
Соотношение сторон	16.91
Тип дисплея	Матрица IPS со светодиодной подсветкой
шаг пикселя	0.155 мм
Время отклика	5 мс (серый — серый) при включении функции Overdrive ¹
Яркость	300 κд/м² ¹
Контрастность	1000:1 статическая; 10 000 000:1 динамическая ¹
угол обзора	178° по горизонтали; 178° по вертикали
Цвет продукта	Лицевая панель серебристого цвета, черная подставка
Разрешение	4K UHD (3840 x 2160 при 60 Гц)
Поддерживаемые разрешения	$1024 \times 768; 1280 \times 1024; 1366 \times 768; 1440 \times 900; 1600 \times 1200; 1600 \times 900; 1680 \times 1050; 1920 \times 1080; 1920 \times 1200; 2560 \times 1440; 2560 \times 1600; 3840 \times 2160; 640 \times 480; 720 \times 400; 720 \times 480; 800 \times 600$
Частота развертки (по горизонтали)	До 135 кГц
Частота развертки (по вертикали)	До 60 Гц
Характеристики монитора	Антибликовое покрытие; выбор языка; технология Plug-and-Play; пользовательские элементы управления; регулировка высоты
Тип входного сигнала	1 разъем DisplayPort™ (с поддержкой HDCP); 2 разъема HDMI 2.0 (с поддержкой HDCP)
Возможности защиты на физическом уровне	Замок безопасности ³
Угол поворота дисплея	Угол наклона: от -5 до +16°
ПО управления	HP Display Assistant
Условия эксплуатации	Стекло экрана без содержания мышьяка; низкое содержание галогенов ²
Энергоэффективность	Класс энергоэффективности: А; Энергопотребление во включенном состоянии: 30 Вт; Ежегодное энергопотребление: 44 кВт-ч; в режиме ожидания: 0,26 Вт; Энергопотребление (во включенном состоянии): 0,21 Вт
Органы управления экраном	Яркость; управление цветом; контрастность; выход; управление изображением; информация; управление входным сигналом; язык; управление; отображение меню; управление питанием
Габариты устройства	61,35 × 4,02 × 36,64 см Без подставки. 61,36 × 19,36 × 50,13 см With stand Упаковка: 68,9 × 12,5 × 46,2 см
Bec	4,8 кг; Упаковка: 6,42 кг
Диапазон температур при эксплуатации	5-35°C
Диапазон температур при эксплуатации	от -20 до 60°F
Влажность при эксплуатации	Влажность 20-80%
Сертификаты и соответствие требованиям	BSMI; CB; CCC; CE; CEL (Китай); CSA; CSA-NRTL; EAC; E-standby; EUP Lot-6; FCC; GEMS; HRN N N0.201; ICES; IS 1121; ISO 9241-307; KC; KCC; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; TUV Bauart; VCCI; ES7.0; EUP Lot 26; MEPS (HP) (Украина); IEC60950:1999; PSBISC
Блок питания	Напряжение на входе: 100–240 В переменного тока
Гарантия	Гарантия HP Commercial сроком на 2 года
Комплект поставки	Кабель питания переменного тока; кабель HDMI; гарантийный талон; краткая инструкция по настройке; компакт-диск; монитор; кабель питания переменного тока
Страна происхождения	Сделано в Китае
Код продукта	5ZP65AA
информация для заказа	5ZP65AA#A2N: 193424931644; 5ZP65AA#ABB: 193424931569; 5ZP65AA#ABG: 193424931538; 5ZP65AA#ABT: 193424931606; 5ZP65AA#ABU: 193424931576; 5ZP65AA#ABV: 193424931620; 5ZP65AA#ABV: 193424931637; 5ZP65AA#UUZ: 193424931583



Все эксплуатационные показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам производителей компонентов для продукции НР. Фактические показатели могут отпичаться от указанных.
Все эксплуатационные показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам производителей компоненые после покулки компонение могут совремат палежнее растаний, поизборетельнее после покулки компонение могут совремат палежнее палежнее после покулки компонение могут совремат палежнее палежнее после покулки компонение могут совремат палежнее палежнее после покулки компонение могут совремать высковий украина палежнее палежнее после покулки компонение палежнее палежнее палежнее палежнее после покулки компонение палежнее палежнее палежнее палежнее палежнее покулки палежнее палежнее палежнее палежнее покулки палежнее палежнее покулки палежнее палежнее палежнее палежнее палежнее палежнее палежнее покулки палежнее палежнее покулки палежнее палежнее покулки палежнее палежнее покулки палежнее п

³ Замок продается отдельно.